



I UWAGI OGÓLNE

1. Czynności związane z użytkowaniem maszyny czyszczącej może wykonywać pracownik, który:
 - a. posiada odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,
 - b. uczestniczył w **instruktażu ogólnym przed przystąpieniem do pracy oraz instruktażu stanowiskowym**,
 - c. został zapoznany z niniejszą instrukcją bhp oraz podstawowymi informacjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi maszyny czyszczącej, a także znakami, tabliczkami ostrzegawczymi i instruktażowymi znajdującymi się na urządzeniu.
2. Urządzenie przeznaczone jest do szorowania na mokro i odkurzania wyłącznie podłoża o twardej i płaskiej nawierzchni, o kącie nachylenia terenu nie większym niż 2°.

II CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1. Sprawdzenie maszyny czyszczącej pod względem właściwego stanu przewodu elektrycznego, stanu technicznego i bezpieczeństwa pracy (w tym kompletności tabliczek ostrzegawczych i instruktażowych).
2. Zgłoszenie wszelkich zauważonych usterek przełożonemu.
3. Usunięcie zbędnych przedmiotów z czyszczonej powierzchni.
4. Nieodzwonne jest by operator przed rozpoczęciem obsługi zapoznał się z dołączonymi narzędziami i elementami sterowania oraz ich funkcjami.

III CZYNNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA PRACY

1. Uwzględnienie warunków panujących w sklepie na trasie przejazdu (przeszkody, odbojniki).
2. Zwrócenie **uwagi na inne osoby** znajdujące się w pobliżu – zwłaszcza dzieci.
3. Stosowanie tylko **dedykowanych środków czyszczących**. Przestrzeganie instrukcji ich użycia oraz ostrzeżeń podanych przez producenta.
4. Wyłączenie napędu szczotek przy przejeżdżaniu przez progi.
5. Zwracanie uwagi na elementy wyposażenia sklepu.
6. Zgłaszanie zauważonych usterek przełożonemu.

IV CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Opróżnienie zbiornika brudnej wody.
2. **Oczyszczenie** urządzenia, m.in.: zbiornika wody brudnej, uszczelki na pokrywie zbiornika, gumy belki ssącej, szczotek myjących, filtra wody czystej, korpusu maszyny.
3. Pozostawienie otwartej klapy zbiornika.
4. Podniesienie belki ssącej ściągającej wodę oraz szczotek myjących.
5. Spłukanie kraty odpływowej.
6. **Doładowanie** baterii poprzez podłączenie urządzenia w miejscu przeznaczonym do ładowania.

V CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. Pozostawianie włączonego urządzenia bez opieki.
2. Dozowanie środka myjącego „na oko”.
3. Usuwanie maszyną czyszczącą cieczy wybuchowych, nierozcieńczonych kwasów i rozcieńczalników.
4. **Naprawianie** urządzenia we własnym zakresie.
5. Jazda maszyną uderzając nią o elementy wyposażenia sklepu.
6. Pozostawianie opuszczonej belki ssącej i szczotek myjących podczas postoju maszyny – ryzyko odkształcenia i uszkodzenia.